



- 1、主轴电机由变频器（或驱动器）供电，电机必须接地！
- 2、冷却风机电源：AC380V 50Hz。如电源变化，订货时说明。冷却风机向电机方向鼓风，如果风机方向不对，请调换2根电源接线。
- 3、电机无机座减短了电机散热路径，电机内外温差接近，散热效果好。因表面高温，请勿触摸！
- 4、电机选用耐高温轴承。
- 5、安装联接盘时请勿强力打击，以免损伤轴伸及轴承。

电机电源



冷却风机电源



接地线



| 型号 | 额定 | | | | | | 过载 ($S_0=30\%$) | | 恒功率时 | 最高 | 转动 | 重量 |
|-----------------|------|-------|-----|------|------|------|-------------------|-----|------|------|-------------------|-----|
| | 功率 | 转矩 | 电压 | 电流 | 频率 | 转速 | 功率 | 转矩 | 最高转速 | 转速 | 惯量 | |
| | kW | Nm | V | A | Hz | rpm | kW | Nm | rpm | rpm | kg·m ² | |
| ZD265B35-1518R5 | 18.5 | 117.8 | 380 | 34.1 | 51.0 | 1500 | 22 | 140 | 4000 | 6000 | 0.105 | 118 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----------|-------|----|--------|-------------------------|--|----|------------|-----|
| | | | | | | 外形图 | | | 台州双川电机有限公司 | |
| | | | | | | ZD2650B35-1518R5-110-4R | | | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | 阶段标记 | | 重量 | 比例 | |
| 设计 | | 20190829 | 标准化 | | | | | | 1:2.5 | |
| 审核 | | | | | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | 230817 | 共 张 | | | | 第 张 |